

J3C H/L 140

IP67

Kompakter Antrieb zum Steuern und Regeln von Armaturen. Ausgestattet mit extra Endschaltern (ELS), Handrad. Aufbau nach ISO 5211/DIN 3337, DIN Stecker, Heizung, elektronischer Begrenzer.

Technische Daten

Modell L

Spannungsbereich	24 V AC/DC
Stromaufnahme	1,1 A - 2,3 A
Laufzeit s/90°	34 s ± 10%

Modell H

Spannungsbereich	85 - 240 V AC/DC
Stromaufnahme	0,16 A - 0,52 A
Laufzeit s/90°	34 s ± 10%

Heizung 3,5 W

Losbrechdrehmoment **170 Nm**

Arbeitsdrehmoment **140 Nm**

Einschaltdauer [ED] 75%

Schutzart IP67

Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C

Flansch F07/F10 optional F12

Aufnahme 17 mm, 22 mm Achtkant

Anschluss DIN 43650 ISO 4400 C-192

Gehäuse Polyamid (PA6)

ELS 5 A 125 V AC / 3 A 250 V AC

optionale Ausstattung BSR - Akku Sicherheitspack, DPS Positioniersystem, Potentiometer, als 3 Positionen Antrieb, 2 Phasen Ansteuerung - Dauerphase wahlweise NO/NC



