



<b>Bestückung</b>	LED - Energieeffizienzklasse A+
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 93
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	1.8 m Euro
<b>Linse; Abmessungen</b>	Ø 160 mm
<b>Linse; Dioptrien</b>	3.5
<b>Leuchtgehäuse</b>	Polyamid (PA)
<b>Gewicht (netto)</b>	2.1 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	12 W
<b>Bedienung</b>	Folientastatur am Leuchtenkopf
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Zubehör</b>	Rollstativ, Schienenbefestigung mit Entnahmesicherung, Tischklemme mit Entnahmesicherung, Universalbefestigung mit Entnahmesicherung, Verlängerungsarm mit Entnahmesicherung, Wandhalter mit Entnahmesicherung
<b>Normen</b>	EN 60601-1, EN 60601-2-41
<b>Besonderheiten</b>	Drehdurchführung (360° Turnoverachse), kratzfeste Kunststofflinse, stufenlos dimmbar, umschaltbar Wood-Licht
<b>Befestigung</b>	Rollstativ, Schiene, Tisch, Wandbefestigung, Zapfen (16mm W)
<b>Bestell-Nr.</b>	D15814000 - reinweiß

### Lichtverteilung

