

■パイロットリリーフ弁(HT3H-025B)



●仕様

| 制御ポート | 形式 | 最高使用圧力 MPa | 定格流量 L/min | 記号 | 圧力調整範囲 |
|-------|------------------|------------|--------------|----|--|
| A | HT3H-A-D※-025B | 25 | 1.5 | | ※印 1 : 0.7~7 2 : 3.5~14 3 : 10.5~25 |
| | HT3H-A-D※S-025B | | | | |
| | HT3H-A-D※E-025B | | | | |
| | HT3H-A-D※ES-025B | | | | |
| B | HT3H-B-D※-025B | | | | |
| | HT3H-B-D※S-025B | | | | |
| | HT3H-B-D※E-025B | | | | |
| | HT3H-B-D※ES-025B | | | | |
| A・B | HT3H-W-D※-025B | | 下表を参照してください。 | | |

●A・Bポート圧力調整範囲

| 形式 | 圧力調整範囲 MPa | |
|-----------------|------------|-----------|
| | Aポートリリーフ弁 | Bポートリリーフ弁 |
| HT3H-W-D11-025B | 0.7~7 | 0.7~7 |
| HT3H-W-D12-025B | | 3.5~14 |
| HT3H-W-D13-025B | | 10.5~25 |
| HT3H-W-D22-025B | 3.5~14 | 3.5~14 |
| HT3H-W-D23-025B | | 10.5~25 |
| HT3H-W-D33-025B | 10.5~25 | |

● 型號

HT3H-A-D1-025B
HT3H-A-D1S-025B
HT3H-A-D1E-025B
HT3H-A-D1ES-025B
HT3H-B-D1-025B
HT3H-B-D1S-025B
HT3H-B-D1E-025B
HT3H-B-D1ES-025B
HT3H-A-D2-025B
HT3H-A-D2S-025B
HT3H-A-D2E-025B
HT3H-A-D2ES-025B
HT3H-B-D2-025B
HT3H-B-D2S-025B
HT3H-B-D2E-025B
HT3H-B-D2ES-025B
HT3H-A-D3-025B
HT3H-A-D3S-025B
HT3H-A-D3E-025B
HT3H-A-D3ES-025B
HT3H-B-D3-025B
HT3H-B-D3S-025B
HT3H-B-D3E-025B
HT3H-B-D3ES-025B
HT3H-W-D11-25B
HT3H-W-D12-25B
HT3H-W-D13-25B
HT3H-W-D22-25B
HT3H-W-D23-25B
HT3H-W-D33-25B