

Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CLS 60 - L20	Type	CLS 60 - L20
Artikelnummer	30 060 20	Order No.	30 060 20
Betriebsspannung	12 .. 30 V / DC	Supply voltage	12 ... 30 V / DC
Stromaufnahme	max. 150mA	Current consumption	max. 150mA
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 375 mA / 150 V	Output	non-potential relay contact latch 375 mA / 150 V
Umgebungstemperatur	-10°C ...+60°C	Ambient temperature	-10°C...+60°C
Gehäusematerial	G AL SI 12 / Deckel glasklar	Housing material	G AL SI 12 / cover clear plastic
Schutzart EN 60529	IP66 Gehäuse IP40 Flanschstecker, optional IP67	Protection EN 60529	IP 66 Housing IP40 Female socket, optional IP67
Anschlusskabel	LIYCY 4x0,25mm ² Länge: 2m	Junction cable	LIYCY 4x025mm ² length: 2m
LED - Anzeigen	ROT: Relais geschlossen GRÜN: Relais geöffnet	LED - Display	RED: Relay closed Green: Relay open
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C	connectable sensors	sonde serie R, C

