



UTC 627

Esecuzione¹⁾ normale
 Forma costruttiva B3, B6, B7, B8, V5, V6

Standard design¹⁾
 Mounting position B3, B6, B7, B8, V5, V6

UC2A

Grandezza Size	A	B	B ₁	C	D	E	F	G	G ₁	H	H ₀	K	L	L ₁	M	N	P	R	S	T	U	U ₁	P ₁	X	Y	Y ₁	W	W ₁	Massa Mass				
ridutt. motore red. motor B5					Ø	Ø	Ø			h11	h11				Ø	h6	Q ₂						Ø	Ø	2)	2)			kg				
50 51	63 ¹⁰⁾ 71 80 90 100 ⁹⁾ 112 ⁹⁾	124	76	52	30,5	24 (50) 28 (51)	50 (50) 42 (51)	9,5	128	16	106	71	11,5	17	12	130	110	160 3,5	13,5	10	148	110	100	140 122 160 200 200 200 200	122 211 231 270 343 343	185 229 307 355 464 ⁹⁾ 537 ⁹⁾ 529	275 405 ⁹⁾ 425 ⁹⁾ 464 ⁹⁾ 549 ⁹⁾ 529	379 ⁹⁾ 469 ⁹⁾ 501 ⁹⁾ 549 ⁹⁾ 529	423 ⁹⁾ 469 ⁹⁾ 501 ⁹⁾ 549 ⁹⁾ 529	101 112 122 149 164 164	207 218 228 255 270 270	16 19 22 30 37 37	18 22 27 35 37 37
63 64	71 80 90 100 112 132 ⁹⁾	153	96	66	36,5	32 (63) 38 (64)	58	11,5	158	19	132	85	14	20	14	165	130	200 3,5	16	12	182	136	124	160 200 200 200 250 250 250	140 160 231 270 343 419 402	211 275 307 355 466 505 578 578 649	275 405 ⁹⁾ 425 ⁹⁾ 466 505 578 578 649	446 466 505 590 654 680 680	510 542 590 149 164 164 196	112 122 149 164 164 196	244 254 281 296 296 328	27 30 35 43 45 52 63	30 35 38 43 52 52 80
80 81	80 90 100 112 132	192	123	87	43	38 (80) 48 (81)	80	14	197	22	160	106	16	24	17	215	180	250 4	19	14	226	171	157	200 200 200 250 300	160 180 207 270 343 402	231 270 343 419 445 537	307 355 419 445 537 704	530 569 642 704	606 654 718 744 839	122 149 164 164 196	282 309 324 324 356	45 53 67 78 95	50 58 67 78 111
100 101	90 100 112 132 160 180M	240	160	119	51,5	48 (100) 55 (101)	82	14	242	27	195	132	18	28,5	20	265	230	300 4	22,5	16	280	214	198	200 250 250 250 300 350 350	180 207 270 343 419 445 537	355 419 445 537 621 694 694	621 694 694 775 834 907 907	706 770 770 851 877 969 1001	149 164 164 164 196 235 235	344 359 359 400 410 432 430	80 87 94 105	85 94 105 138 142 153 176 188 224 290 320	
125 126	100 112 132 160 180 200	297	200	151	59	60 (125) 70 (126)	105	18	297	30	236	160	22	35	25	300	250	350 5	26,5	19	345	264	245	250 250 300 350 350 400	207 270 343 419 445 537 634 634 634	419 445 537 621 694 775 834 907 907	775 834 907 907 1066 1166 1168	851 877 969 1066 1166 1168	164 164 196 235 257 257	400 410 432 471 493 493	135 142 153 170 200 254 280	142 153 186 224 290 320	
140	100 112 132 160 180 200 225	297	218	169	59	80	130	18	315	30	250 7)	160 7)	22	35	25	300	250	350 5	26,5	19	345	282	263	250 250 300 350 350 400	207 270 343 419 445 537 634 634 634	419 445 537 621 694 775 834 907 907	818 818 877 1012 1109 1209 1211	894 920 1012 1109 1209 1211	164 164 196 235 257 257	410 410 431 470 492 492	148 155 166 183 213 267 293	155 166 199 237 303 333	
160	132 160 180 200 225 250	373	250	191	68,5	90	130	22	366	34	295 8)	200 8)	27	42	30	400	350	450 5	31,5	22	430	326	304	300 350 350 400 450 550	260 315 354 354 416 416	402 540 615 615 690 690	537 634 734 734 1145 1145	932 1070 1145 1145 1222 1234	1067 1164 1264 1264 1222 1234	196 235 257 257 292 292	495 522 544 544 579 579	255 285 339 365 425 459	271 309 375 405 425 459
180	132 160 180 200 225 250 280	373	275	216	68,5	100	165	22	391	34	315 9)	200 9)	27	42	30	400	350	450 5	31,5	22	430	351	329	300 350 350 400 450 550	260 315 354 354 416 416	402 540 615 615 690 690	537 634 734 734 1205 1205	992 1130 1205 1205 1282 1294	1127 1224 1324 1205 1282 1294	196 235 257 257 292 292	515 521 543 543 578 578	278 308 362 388 448 482	294 332 398 428 448 482

Ved. note pag. 66

See notes on page 66.

Forme costruttive e quantità d'olio [I]

Mounting positions and oil quantities [I]

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza Size	B3	B6, B7	B8, V6	V5
						50, 51	0,8	1,1	1,1	1,4
						63, 64	1,6	2,2	2,2	2,6
						80, 81	3,1	4,3	4,3	5,5
						100, 101	5,6	7,1	8	10
						125, 126	10,2	13,1	14,6	18,3
						140	11,6	14,8	16,6	21
						160	19,6	25	28	35
						180	23	29	32	40

Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale B3 la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting position B3 which, being standard, is omitted from the designation.