


Membrane vorne abschliessend
flush diaphragm


Stecker: 4-polig /
Plug: 4-pins
Lumberg Typ RSF40

Steckerbelegung:
plug connection:

2 = \perp
3 = 4-20 mA
4 = 10 - 30 VDC

Ansicht / View X
M 1:1



Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 m general tolerances acc. to ISO 2768-1 m		Bezeichnung description pressure transmitter			Messbereich measurement range 0 - 20 bar		Art. - Nr. Id. - no. 1000459	
Gewicht ca. weight approx. .		Format format A4		Druckaufnehmer				 BROSA AG Max Planck Str. 6 88069 Tettngang - Germany
Maßstab scale 1:1	Werkstoff material rostfrei stainless	Datum date 17.03.06	Ersteller designer Kidritsch	Freigabe approval 03/06 Härle	Kd. Ident - Nr. cus. Id. - no.	Z. - Nr. draw. - no. 6059-8950 0120-001	Index 5	

Inhalt dieser Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Brosa, und darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Fa. Brosa vervielfältigt und/oder an andere als den verfügungsberechtigten Adressaten weitergegeben werden. Contents of this drawing are the property of Brosa AG