


Typenbezeichnung / type		KTE3 80 G 4 KT FL SL FB IE3	Drehstrom-K-Motor
Angebot/ offer		An161515 Position 1	
Artikelnummer / item number		303560	
Nennleistung / rated power	P_n	0,75 kW	
Betriebsart / duty type		S1	
Drehzahl / rated speed	n	1445/min	
Bemessungsspannung / rated voltage	U_n	230/400 V	
Schaltart / connection		Dr/Y	
Nennfrequenz / rated frequency	f_n	50 Hz	
Nennstrom / rated current	I_n	3,0/1,7 A	
Leistungsfaktor / power factor	$\cos\varphi$	0,78	
Wirkungsgradklasse / Efficiency class	IE 3	82,5 % nach EN60034-30-1	
	$\eta_{100\%}$	82,5 %	
	$\eta_{75\%}$	83,5 %	
	$\eta_{50\%}$	81,1 %	
rel. Anzugsstrom / relative current	I_a/I_n	6,6	
rel. Anlaufmoment / relative starting torque	M_a/M_n	3,3	
rel. Kippmoment /relative breakdown torque	M_k/M_n	3,4	
Nennmoment / rated torque	M	5,0 Nm	
Trägheitsmoment / Moment of inertia	J	0,00268 kgm ²	
Schalldruckpegel / Sound pressure level	L_p	48 dBA	
Schutzart / protection class	IP	65	
Isolationsklasse / insulation class		F	
Umgebungstemperatur / ambient temp.			
Aufstellungshöhe max. / altitude max			
Bauform / type of construction		IM B5(200)	
Masse / weight	m	12 kg	
Lager D-Seite / Bearing driving-side		6204 ZZ C3	
Lager N-Seite / Bearing non driving-side		6204 ZZ C3	
Lagerfett D-Seite / grease driving-side		Klüberquiet BQH 72-102	
Lagerfett N-Seite / grease non driving-side		Klüberquiet BQH 72-102	
angewandte Norm / applied standard		EN 60034-1	
Kennzeichnung / marking			
ATEX_Kennzeichnung			
ATEX-Zone			
ATEX te-Zeit	sec		
<i>Alle technischen Angaben unterliegen den Toleranzen der EN 60034-1</i>			
Weitere Angaben / Sonderausführungen: Motorwirkungsgrad nach IE3 mit 3 eingebauten Temperaturfühlern (Kaltleiter) Welle D 19 x 40 mm lang normale Lagerung Festlager D-Seite Schutzart: IP 65 mit angebaute Fremdbelüftung FBD2 1~ 230V AC; 50 Hz; 28 W; 0,12 A Sonderlackierung: RAL7001	More details / special design: (on request)		