

Caratteristiche tecniche e accessori standard

Caratteristiche tecniche		1270	2300	3300	3300/2-speed/GP	3300 racing/GP	3550
Gamma di bloccaggio interno	pollici	12-22	12-22	12-22	12-22	12-24	14-28
Gamma di bloccaggio esterno	pollici	10-20	10-20	10-20	10-20	10-24	12-26
Larghezza cerchio	pollici	3-12	3-12	3-12	3-12	3-14	3-16
Larghezza max. pneumatico	pollici	12	12	12	12	15	17
Diametro max. ruota	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1200
Gamma di stallonatura	mm	70-330	40-340	40-340	40-340	40-440	60-305/150-675
Max. aperture dello stallonatore	mm	330	340	340	340	440	675
Aria compressa	bar	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12
Ingombro (LxPxA)	mm	830 x 1070 x 1570	1130 x 1640 x 1880	820 x 1560 x 1610	1230 x 1340 x 1610	1230 x 1310 x 1610	1220 x 1380 x 1810
Peso	kg	173	218	220	220	230	360
Alimentazione	3 / PE AC 380-415 V / 50/60 Hz (tensioni speciali su richiesta)						
Velocità autocentrante	giri/mm	7,0	7,0	7,0	7/13	7/13	7/13

Accessori standard		1270	2300	3300	3300/2-speed/GP	3300 racing/GP	3550
Leva pneumatico		•	•	•	•	•	•
Unità di servizio con valvola limitatrice pressione e lubrificazione		•	•	•	•	•	•
Dispositivo di gonfiaggio manuale		•	•	•			
Dispositivo di gonfiaggio pneumatico controllato da pedale					•	•	•
Protezione in plastica per testa di montaggio		•	•	•	•	•	•
Supporto per contenitore lubrificante pneumatico		•	•	•	•	•	•
Protezione in plastica per griffe		•	•	•	•	•	•
Protezione in plastica del cerchio			•	•	•	•	•
Leva pneumatico speciale Wave						•	•
easymont pro							•



Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche.

Cod.: 9702 085 - 01/2009