



Abdeckkappe
vor Montage entfernen
remove cover
before fixing

Montagebolzen sind nicht
in der Lieferung enthalten
fixing bolts are not
part of the delivery

8 Bohrungen Ø18
um 45° versetzt
für Montageschrauben
8 holes Ø18
at an angle of 45°
for fixing bolts

sichern mit LOCTITE 243
to secure LOCTITE 243

Gegenflansch ist nicht
in der Lieferung enthalten

Counter flange is
not part of the delivery

4 Distanzbolzen M16
um 90° versetzt

4 assembly bolts M16
at an angle of 90°

Länge Sensordraht
Length of detection wire

Öffnungsdetektor
Opening detection



Freier Sitzquerschnitt....1260cm²
Öffnungsdruck.....0,05±20%
free seat area.....1260cm²
opening pressure.....0,05±20%

ACHTUNG - ATEX ZERTIFIZIERT
Änderungen nur nach schriftlicher
Genehmigung durch PM-EV.

ATTENTION - ATEX APPROVED
All changes must be approved by
PM-EV in a written form.

 HOERBIGER Wien GmbH Seestadtstrasse 25 · A-1220 Wien, Österreich				Änderungen: Alterations: ① SAP19913 2018-03-27/ZT	
				Spaltquerschnitt cm ² Passage area cm ² (sq. in)	Hub mm Lift mm (in)
Gezeichnet Drawn by	Tag Date	Zeichen Signature	Netto-Gew. Net weight	1583	120
Geprüft Checked by	26.03.2018	ZT	~73	Nr.: No.: 3866205	
Normgepr. Checked std	26.03.2018	ZT	kg		
Maßstab Scale	Gegenstand: Object: Entlastungsventil 420EVN 3.0H NC Explosion relief valve 420EVN 3.0H NC				
2:5					

We reserve all rights for this drawing. This drawing may not be copied or made accessible to third parties without our prior consent.